



CE Normativa
UNE-EN 14566 + A1

Tornillo autorroscante para placa HABITO® con rosca de paso normal, cabeza de trompeta y punta S perforante.



Tornillo para placa de yeso laminado EN 14566 + A1 clase 48/TMN.



Característica

Valor

Diámetro de cabeza	8 mm
Diámetro de vástago	4,2 mm
Longitud	26 mm / 35 mm

Campo de aplicación

Para fijación de placa HABITO® a la estructura metálica en sistemas de construcción en seco.

Almacenaje y conservación

Almacenar en espacios bajo techo, al resguardo del sol y la lluvia.

Manipulación

Se recomienda el uso de guantes de protección.

Productos complementarios

Placa HABITO®, masilla PLACO® LPU, enduido en polvo PLACOSTIC, cinta de papel microperforada PLACO®, lana de vidrio ISOVER (Acustiver R o Acustiver P), herramientas y demás accesorios de la línea PLACO®.

Comportamiento al fuego

Euroclase: A1 (No combustible, sin contribución, grado máximo).

Normativa

- UNE-EN 14566 + A1 / DIN 7504 P
- Marcado CE según norma UNE-EN 14566 + A1

Placa HABITO®



SAINT-GOBAIN PLACO S.A.



/placo

www.placo.com.ar

Tel. : 0800 800 YESO (9376)

PLANTA: Bolívar s/n Lote 67. (5413)
Parque Industrial Chimbab, San Juan.

OFICINAS: Estados Unidos 4951.

Tortuguitas, Buenos Aires.

(B1667JHI)