



Semicubiertos



Resistente a
la humedad



Excelente
terminación



Fácil de lijar

Masilla plástica para semicubiertos lista para usar, a base de polímeros acrílicos apta para exterior.

Elaborada para realizar todos los pasos del tomado de juntas junto con la cinta de papel micro perforada, masillado completo y recubrimiento de tornillos de las placas de yeso laminado Placo® SC.

Campo de aplicación

Para tomado de juntas y masillado completo de Placo® SC en balcones, aleros, galerías, cocheras y espacios semicubiertos en general.

Para renovar o construir:

- Viviendas
- Escuelas
- Hospitales
- Gimnasios
- Hoteles
- Industrias
- Oficinas
- Locales comerciales, etc.

Ventajas

- Se aplica directamente
- Gran poder cubritivo
- Excelente adherencia
- Juntas perfectas

Presentación

Baldes plásticos de 15 y 28 kg.

Temperatura de aplicación

Aplicar con temperaturas entre 5° C y 35° C.

Consumo

Para Masillado Total (juntas, tornillos y superficie): 1,4 kg/m²

Tiempo de secado

Dejar secar 24 hs entre manos.

Almacenaje

Almacenar en lugar seco y cubierto.

Vencimiento

Aplicar dentro de los 12 meses desde su fecha de fabricación.

Productos complementarios

Placa de yeso laminada PLACO® SC, perfilera, tornillos PLACO®, cinta de papel microperforada PLACO®, herramientas y demás accesorios de la línea PLACO®.



ENVASE MÁS PRÁCTICO

Modo de uso

Paso 1 - Aplicación Masilla Placo® SC - Tomado de Juntas: Aplicar una capa fina de masilla en las uniones de las placas con espátula copa de 6" (15cm) y dejar secar. Ancho aproximado tomado de la junta: 15 cm.

Paso 2 - Colocación de Cinta: Aplicar una segunda capa de masilla con espátula copa de 6" (15cm) sin dejar secar, pegar la cinta de papel en el centro de la unión de las placas y retirar el excedente. Dejar Secar. Ancho aproximado tomado de junta: 15 cm

Paso 3 - Aplicación Masilla Placo® SC - Recubrimiento de cinta: Aplicar una capa fina de masilla utilizando una llana o espátula de 12" (305mm) para realizar un masillado más ancho y dejar secar 24hs. Ancho de la junta: 30 cm.

Paso 4 - Aplicación Masilla Placo® SC - Recubrimiento final: Una vez que haya secado el paso anterior, aplicar una última capa de masilla utilizando una llana o espátula de 12" (305mm). Dejar Secar. Ancho de la junta: 35 a 40 cm.

Paso 5 - Recubrimiento de tornillos: Cubra la cabeza de los tornillos con Masilla Placo® SC, pasando 2 manos de masilla con espátula copa, sobre la impronta de los tornillos.

Paso 6 - Terminación de superficies: Se deberá realizar masillado completo en la superficie del cielorraso aplicándolo en 2 manos cruzadas. Finalizado el proceso de masillado, lijar suavemente sobre la superficie con papel de lija al agua de grano fino. Se recomienda la aplicación de pintura latex para exterior de poro abierto.

SAINT-GOBAIN PLACO S.A.



/placo

www.placo.com.ar

Tel. : 0800 800 YESO (9376)

PLANTA: Bolívar s/n Lote 67. (5413)
Parque Industrial Chimbas, San Juan.

OFICINAS: Estados Unidos 4951.
Tortuguitas, Buenos Aires.
(B1667JHI)