



Fácil
aplicación



Excelente
terminación



Pintable



Aplicación
interior

Mezcla para reparaciones a base de yeso.

Placomix® INTERIORES sirve para arreglar y rellenar grietas e imperfecciones en el interior del hogar de la forma más fácil y rápida.

PLACOMIX® INTERIORES



Campo de aplicación

Con Placomix® INTERIORES podés reparar grietas, rellenar orificios, nivelar imperfecciones, reparar objetos de cemento y fibrocemento, emprolijar instalaciones, fijar ganchos, tarugos, hacer arreglos en molduras, marcos de puertas y ventanas, como enduido para colocación de empapelados, etc. Podés aplicarlo sobre:

- Ladrillos
- Hormigones
- Revoques de yeso y cemento en cielorrasos y paredes interiores.

Ventajas

- Es un material moldeable, que se puede perforar o tallar una vez endurecido.
- Tiene una excelente terminación.
- Se puede colorear la mezcla con pigmentos en polvo o entonadores en pasta.
- La superficie arreglada puede pintarse con látex, sintético y productos al aceite.
- Placomix® INTERIORES no se contrae, dilata, resquebraja ni agrieta, manteniendo su estado original.
- Dureza final y resistencia asegurada luego de las 24/48 hs.

Presentación

Placomix® INTERIORES 1 kg / Placomix® INTERIORES 3,5 kg.

Trabajabilidad

Una vez preparada la mezcla puede trabajarse y moldearse durante 15 minutos aproximadamente.

Temperatura de aplicación

Aplicar con temperaturas entre 5° C y 35° C.

Almacenaje

Almacenar bien cerrado en un lugar seco y cubierto, fuera del alcance de niños y mascotas.

Vencimiento

Aplicar antes de los 12 meses de su fecha de fabricación.

Productos complementarios

Complementos y accesorios de la línea PLACO®.



Modo de uso

Preparación en sólo tres pasos:

1. Una medida de agua.
2. Dos medidas de Placomix® INTERIORES.
3. Mezclar hasta obtener una pasta consistente espesa.

Preparación de la superficie: El área de aplicación debe estar libre de humedad y polvo. Puede aplicarse con espátula o llana.

Para arreglar grietas profundas: mezclar Placomix® INTERIORES de forma espesa con trozos de ladrillo. Una vez seca la carga, hacer una aplicación fina de terminación.

Si se desea usar Placomix® INTERIORES para enduir o masillar, deberá ser mezclado con agua en partes iguales.

SAINT-GOBAIN PLACO S.A.



/placo

www.placo.com.ar

Tel. : 0800 800 YESO (9376)

PLANTA: Bolívar s/n Lote 67. (5413)

Parque Industrial Chimbab, San Juan.

OFICINAS: Estados Unidos 4951.

Tortuguitas, Buenos Aires.

(B1667JHI)

