



Perfiles livianos metálicos de acero galvanizado fabricado mediante proceso de laminado en frío en chapa 0,5mm con recubrimiento de zinc para protegerlos de la corrosión.

Los perfiles placo tiene certificación IRAM-IAS U 500-243 y son parte del sistema Drywall junto a las placas y masillas Placo y los aislantes Isover. Son livianos y fácil de instalar por ser moleteado.



Protección
contra el fuego



Estabilidad




Mayor
productividad



Resistencia
al impacto


Perfil solera

A= 30mm
C= 35mm/70mm




Perfil montante

A= 35mm
B= 30mm
C= 34mm/69mm



Perfil omega

A= 12,5mm
B= 30mm
C= 77mm



PERFILES PLACO®

DRYWALL



Características

Valor

Esesor de chapa	0,50mm + recubrimiento zinc
Reacción al fuego	RE1
Normativa	Certificacion IRAM-IAS U 500-243
Largo	2,60m
Dimensiones solera 70mm (ala/alma)	30mm/70mm
Dimensiones solera 35mm (ala/alma)	30mm/35mm
Dimensiones montante 69mm (ala/alma/ala)	35mm/69mm/30mm
Dimensiones montante 34mm (ala/alma/ala)	35mm/34mm/30mm
Dimensiones omega 12,5mm (espesor/ancho)	12,5mm/77mm
Calado para pasaje instalaciones en montante 69mm	en forma de "H"

Campo de aplicación

Para paredes, revestimientos y cielorrasos en ambientes secos interiores con requerimiento estándar. Para renovar o construir.

- Escuelas
- Hospitales
- Gimnasios
- Hoteles
- Industrias
- Oficinas
- Locales comerciales
- Viviendas, etc.

Almacenaje

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

Formas de Montaje

Consultar el manual del instalador Placo.

Productos complementarios

Masilla PLACO® LPU, enduido en polvo PLACOSTIC, tornillos PLACO®, cinta de papel microperforada PLACO®, esquinero flexible Levelline®, lana de vidrio ISOVER (Acustiver R o Acustiver P), herramientas y demás accesorios de la línea PLACO®.

SAINT-GOBAIN PLACO S.A.



/placo

www.placo.com.ar

Tel. : 0800 800 YESO (9376)

PLANTA: Bolívar s/n Lote 67. (5413)
Parque Industrial Chimbass, San Juan.

OFICINAS: Estados Unidos 4951.
Tortuguitas, Buenos Aires.
(B1667JHI)



Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, transportados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Fichas técnicas de Productos, copia de las cuales se mandarán a quien las solicite.